

## Molub-Alloy Paste White T

Biela pasta pre čistú montážnu prácu

### Popis produktu

MOLUB-ALLOY™ PASTE WHITE T je biely montážny a demontážny prostriedok pre čistú montážnu prácu, ktorý zabraňuje tzv. vibračnej korózii ( tribokorózii ). Tesne spárované komponenty možno veľmi ľahko demontovať bez akýchkoľvek problémov aj po veľa rokoch. Molub-Alloy Paste White T sa výborne uplatní pre všetky montážne a inžinierske práce a tiež ako základné mazanie pri takýchto činnostiach. Molub-Alloy Paste White T je tiež k dispozícii vo forme spreja.

### Použitie produktu

- montážna pasta univerzálna v širokom spektre použitia vďaka ľahkej a čistej práci a predovšetkým vďaka svojmu dlhodobému separačnému a mazaciemu účinku, vynikajúca v porovnaní s klasickými "čiernymi" pastami pri najrôznejších aplikáciách
- zabraňuje vzniku tzv. vibračnej korózie vznikajúcej pri pevne spojených strojných súčiastí alebo sústrojí s mikropohybmi ako napr. tesnenie ložísk, drážkových hriadeľov alebo iných spojení namáhaných krútiacim momentom
- Molub-Alloy Paste White T je spoľahlivým riešením pre strojné uzly exponované trecou vibráciou ( spoje s mikropohybmi funkčných plôch- nebezpečie vzniku vibračnej korózie )
- pre pevné spojenia vystavené vibráciám ( také spojenia sú práve vystavené nebezpečeniu vzniku vibračnej korózie )
- zabraňuje pískľavým zvukom
- dobré uplatnenie tiež pri mazaní hydraulických valcov
- dobré separačné schopnosti tiež pri tesniacich krúžkoch, manžetách pri prírubových spojeniach

### Výhody

- zabraňuje vibračnej korózii
- ľahká a čistá aplikácia
- uľahčuje montáže a demontáže
- dobré separačné vlastnosti pri všetkých typov spojov
- vynikajúca ochrana proti korózii aj v slanej vode
- vytvára biely, v tenkej vrstve takmer bezfarebný film
- schválené NSF-H2 pre potravinárske výrobné ( nepriamy styk s potravinou )
- ľahká aplikácia vo forme spreja bez freónov
- teplotný rozsah použitia : - 30 až do +250 °C

## Typické parametre

Názov	Metóda	Jednotka	Paste White T
farba	vizuálne	-	biela
zloženie	-	-	tuku podobná zložka s bielou pevnou mazacou zložkou a minerálnym olejom
konzistencia	podľa DIN 51818	trieda NLGI	1
penetrácia po prehnutí	podľa ISO DIN 2106	0,1 mm	310-340
hustota pri 20°C	podľa DIN 51757	kg/m <sup>3</sup>	1200
odolnosť voči vode pri 90°C	podľa DIN 51807 č.1	známka	0
Erichsen test	podľa DIN 946	celkové trenie	0,77

## Doplňujúce informácie

### Poznámky pro aplikáciu

Vyčistite povrch pred aplikáciou Molub-Alloy Paste White T a aplikujte iba tenkú vrstvu tejto pasty štetcom alebo handričkou bez vlasov.

Sprejovou nádobou dôkladne pred aplikáciou zatrepte.

### Poznámky

Molub-Alloy Paste White T je vhodná iba pre aplikáciu, kde je určená pasta, nemôže nahradiť olej alebo plastické mazivo.

Nemiešajte s inými mazivami, pastami či olejmi

Molub-Alloy Paste White T

10 Oct 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súčasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hľadiska použitia. Výrobok môže byť bez predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byť spojené s rizikami, ktoré nie sú v tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s ním, vyhladajte prosím v jeho karte bezpečnostných údajov. Zmena technických parametrov vyhradená.

Castrol Slovensko, s.r.o. Rožnavská 24, 821 04 Bratislava

02/487 77 300

www.castrol.sk