

Hyspin 4517

Hydraulický olej

Popis produktu

Castrol Hyspin 4517 (pôvodne Vitamol 4517) je špeciálna hydraulická a tlmičová kvapalina na báze vysoko výkonných syntetických uhľovodíkov. Priaznivý viskozitný index spolu s nízkou odparnosťou zaisťuje bezpečnú prevádzku v širokom spektre aplikácií. Táto formulácia tiež zabezpečuje zníženie nepríjemných zvukov a syčanie.

Použitie produktu

Hyspin 4517 bol vyvinutý špeciálne pre potreby automobilového priemyslu. Je vhodný ako centrálna hydraulická kvapalina a pre použitie v tlmičoch.

Typické parametre

Parameter	Metóda	Jednotka	Hyspin 4517
Hustota pri 15 °C	ISO 3675 / ASTM D1298	kg/m ³	866
Kinematická viskozita pri 40 °C	ISO 3104 / ASTM D445	mm ² /s	29,5
Kinematická viskozita pri 100 °C	ISO 3104 / ASTM D445	mm ² /s	6,22
Viskozitný index	ISO 2909 / ASTM D2270	-	168
Bod tuhnutia	ISO 3016 / ASTM D97	°C	<-48
Bod vzplanutia	ISO 2592 / ASTM D92	°C	206
Odparnosť - Noack (pri 100°C)	DIN 51581	% hm.	0,2

S výhradou bežných výrobných tolerancií.

Tento produkt sa v minulosti nazýval Vitamol 4517. Názov sa zmenil v roku 2015.

Hyspin 4517
01 Oct 2016
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súčasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hľadiska použitia. Výrobok môže byť bez predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byť spojené s rizikami, ktoré nie sú v tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s ním, vyhladajte prosím v jeho karte bezpečnostných údajov. Zmena technických parametrov vyhradená.

Castrol Slovensko, s.r.o. Rožnavská 24, 821 04 Bratislava
02/487 77 300
www.castrol.sk