

Spheerol TN

Plastické mazivo pre nízke teploty

Popis produktu

Spheerol TN je plastické mazivo do nízkych teplôt, špeciálne navrhnuté s vysokou adhéziou ku kovovým povrchom, vysokou odolnosťou voči vymývaniu vodou a excelentnou ochranou proti korózii. Klasifikované ako ISO 6743/4: XE.

Použitie produktu

- mazanie malých automobilových systémov (zámky dverí, stierače okien, mechanizmus sťahovania okien, a pod.)
- mazanie univerzálnych kĺbov a ložísk (do teploty 100 °C)
- mazanie všetkých systémov, ktoré vyžadujú adhezívne plastické mazivo pre vlhké podmienky

Výhody

- Dobrá ochrana proti korózii
- Použiteľný aj za nízkych teplôt
- vysoká príľnavosť
- vysoká stabilita vo vlhkom prostredí
- schválenie RENAULT T845200311

Typické parametre

Názov	Metóda	Jednotka	Typická hodnota
Farba	vizuálne	-	svetlo hnedá
Hustota pri 15 °C	NFT 60100	g/l	870
Penetrácia, 25 °C, 60 zdvihov	NFT 60132	0,1 mm	265-295
Penetrácia pro -40 °C	NFT 60132	0,1 mm	125-140
Penetrácia po prehnetení - zmena oproti 60 zdvihom(100 000 zdvihov pri 25 °C)	NFT 60132	0,1 mm	8 (typ)
Bod skvapnutia	NFT 60102	°C	>140

S výhradou bežných výrobných tolerancií.

Spheerol TN
21 Oct 2016
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súčasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hľadiska použitia. Výrobok môže byť bez predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byť spojené s rizikami, ktoré nie sú v tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s ním, vyhľadajte prosím v jeho karte bezpečnostných údajov. Zmena technických parametrov vyhradená.

Castrol Slovensko, s.r.o. Rožnavská 24, 821 04 Bratislava
02/487 77 300
www.castrol.sk