

Techniclean™ MP Flex

Priemyselný čistiaci prostriedok a inhibítor korózie

Popis produktu

Castrol Techniclean™ MP Flex (v minulosti nazývaný Flexiclean™) je priemyselný alkalický univerzálny čistiaci prostriedok riediteľný vodou. Obsahuje biologicky odbúrateľné povrchovo aktívne zložky a inhibítory korózie. Koncentrát.

Použitie produktu

Techniclean™ MP Flex je univerzálny produkt vhodný pre široké spektrum použitia v strojárskom priemysle a je vhodný pre železné i neželezné kovy.

Podmienky použitia

	Aplikácia postrekom	Aplikácia ponorom	Všeobecné čistenie
Koncentračný rozsah	do 10%	do 20%	0,5 - 2%
Teplota použitia	do 80°C	do 80°C	bežná teplota

Optimálne podmienky použitia závisia na detailných požiadavkách aplikácie a množstve a charakteru znečistenia, ktoré sa má odstrániť.

Vlastnosti

- Pre použitie v moderných priemyselných čistiacich postrekovacích i ponorových zariadeniach, ultrazvukových čističkách a tiež vo vysokotlakových mobilných zariadeniach
- Odstraňuje širokú škálu nečistôt, predovšetkým oleje, plastické mazivá, ostatnú masť, mechanické nečistoty apod.
- Je možné použiť i pre čistenie zariadení v centrálnych i lokálnych mazacích systémoch, pre použitie so všetkými typmi vodou miešateľných obrábacích kvapalín vrátane syntetických
- Univerzálne použitie i pre čistenie podláh, stien a ostatných tvrdých povrchov
- Znížená penivosť – zvyšuje produktivitu a znižuje náklady
- Univerzálne použitie pre rôzne aplikácie a pre mäkkú i tvrdú vodu
- Účinný alkalický čistiaci prostriedok kompatibilný so železnými i neželeznými materiálmi, nenapáda nátery priemyselných zariadení ani povrchy obsahujúce cement a plasty
- Neobsahuje komplexotvorné činidlá a nezaťažuje tak nasledovné čistenie odpadov

Typické parametre

Parameter	Metóda	Jednotka	Techniclean MP Flex
Vzhľad	Vizuálne	-	Čirá hnedá kvapalina
Hustota pri 20°C	IP 160	g/ml	1,15
pH (2% roztoku)	BS 1647	-	12

S výhradou bežných výrobných tolerancií.

Skladovanie

Aby sa zabránilo znehodnoteniu produktu, udržiajte kontajner / sud s produktom vždy starostlivo uzavretý. Pre optimálnu stabilitu produktu skladujte medzi 5 až 45 °C, na chladnom a suchom mieste mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, prednostne v miestnosti. Chráňte pred mrazom a prienikom vody. Ďalšie informácie nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Tento produkt sa v minulosti nazýval Flexiclean. Názov sa zmenil v roku 2015.

Techniclean™ MP Flex

23 Oct 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súčasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hľadiska použitia. Výrobok môže byť bez predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byť spojené s rizikami, ktoré nie sú v tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s ním, vyhladať prosím v jeho karte bezpečnostných údajov. Zmena technických parametrov vyhradená.

Castrol Slovensko, s.r.o. Rožnavská 24, 821 04 Bratislava

02/487 77 300

www.castrol.sk