

Tribol WR 4600

Mazivo na drôtené laná

Popis produktu

Castrol Tribol™ WR 4600 je mazivo na drôtené laná, ktoré bolo špeciálne vyvinuté pre drôtené laná používané na výťahoch v budovách. Jeho zloženie umožňuje rýchle odparovanie a tvorbu zvyškov na báze oleja, ktoré mažu drôtené laná výťahov a poskytujú im ochranu pred koróziou.

Použitie produktu

Mazivo Tribol™ WR 4600 bolo navrhnuté tak, aby ponúkalo mazanie drôtených lán výťahov, ako aj ich ochranu pred koróziou. Najlepšie sa nanáša náterom pomocou štandardného maliarskeho štetca alebo pomocou valčeka a misy.

Mazivo Tribol™ WR 4600 sa na drôtené laná nanáša ako číra a bezfarebná kvapalina.

Dearomatizované rozpúšťadlo pri odparovaní zanecháva húževnatý a šmyku odolný mazací a ochranný povlak.

Mazivo Tribol™ WR 4600 nie je vhodné na používanie v automatických knôtových mazacích systémoch.

Výhody

- Nízka počiatočná viskozita naneseného produktu poskytuje rýchlu a účinnú penetráciu do lán a ľahké pokrytie lán počas aplikácie.
- Vysoký stupeň odparovania umožňuje, aby boli laná bohato namazané a výťahy sa mohli ihneď uviesť do prevádzky, bez rizika striekania a odkvapkávania maziva na bubny bŕzd, ako aj bez opotrebovania spojeného so zriedením základného maziva.
- Vysoký stupeň konečnej viskozity maximalizuje pevnosť filmu a ochranu proti odieraniu, čím v maximálnej miere bojuje proti externému opotrebovaniu lán a kladiiek, ako aj korózii lán vnútorným trením za účelom predĺženia životnosti lán a kladiiek a minimalizácie nákladov na opravy.
- Vysoká strihová stabilita, húževnatosť a životnosť základného maziva maximalizuje životnosť povlaku na významne predĺžený interval premazávania, a preto minimalizuje náklady na materiál a prácu pri premazávaní počas životnosti výťahu.
- Schopnosť základného maziva stiecť pri odstávke späť do interných kontaktných oblastí lana zabraňuje korózii trením, korózii a opotrebovaniu.
- Vysoká lepivosť a nízka klzkosť základného maziva trakciu skôr zlepšujú, než zhoršujú.
- Vynikajúca ochrana pred koróziou, vhodná do slaných pobrežných prostredí a exteriérových/vyhliadkových výťahov.
- Obsahuje syntetický polymér a rafinované rozpúšťadlo so slabým zápachom.

Typické parametre

Názov	Metóda	Jednotka	Tribol WR 4600
Hustota pri teplote 15 °C	ISO 3675 / ASTM D1298	kg/m ³	828
Vzhľad	Vizuálne	-	Číra bezfarebná kvapalina s charakteristickým zápachom rozpúšťadla
Bod vzplanutia - metóda uzavretého téglíka	ISO 2719 / ASTM D93	°C	40
Kinematická viskozita pri teplote 40 °C	ISO 3104 / ASTM D445	mm ² /s	26

Platia bežné výrobné tolerancie

Tribol WR 4600

26 Oct 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Všetky vyššie uvádzané údaje zodpovedajú súčasnému stavu našich poznatkov. Tieto údaje opisujú výrobok z hľadiska použitia. Výrobok môže byť bez predchádzajúcej konzultácie s nami používaný vyššie uvedeným spôsobom. Používanie výrobku iným spôsobom môže byť spojené s rizikami, ktoré nie sú v tomto technickom liste uvedené. Údaje o použití výrobku týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s ním, vyhľadajte prosím v jeho karte bezpečnostných údajov. Zmena technických parametrov vyhradená.

Castrol Slovensko, s.r.o. Rožnavská 24, 821 04 Bratislava

02/487 77 300

www.castrol.sk